

批量计算

快速入门

快速入门

准备工作

1. 创建阿里云账号

如果您还没有阿里云账号，请登陆阿里云官网，点左上角“注册”创建阿里云账号。

2. 开通BatchCompute

使用注册成功的阿里云账号登陆，点菜单中“产品”，在“弹性计算”中找到批量计算（BatchCompute）进入产品主页，开通BatchCompute服务。

3. 获取 AccessKeyId 和 AccessKeySecret

进入AK控制台 获取 AccessKeySecret:

找到启用状态的 AccessKeyId 点击显示，即可获取对应的 AccessKeySecret。

如果没有可用的 AccessKeyId 可点击右上角的“创建 Access Key”按钮，创建成功后,系统会生成一对 AccessKeyId 和 AccessKeySecret。

4. 理解基本概念

为更好的继续下面的操作，首先简单理解BatchCompute中的几个核心概念。

5. 关于OSS

批量计算服务默认使用 OSS 作为持久化存储，所以很有必要先花 10 分钟时间了解 OSS。

如果您已经对OSS有所了解，请忽略。

6. 选择合适的工具

批量计算服务提供基于HTTP的API，在API之上我们还封装了一些工具，您可以使用这些工具提交作业，和管理作业等。

使用命令行工具：适合初级用户。命令行工具实现了自动化的程序打包上传和作业提交，用户无需了解批量计算的 Json 格式即可管理作业和集群。强烈推荐新手从命令行工具开始入门。命令行工具快速开始例子

使用控制台：适合初、中级用户，使用网页可视化界面管理作业和集群。使用控制台需要对批量计算的程序包部署逻辑以及 Json 格式有一定的了解。控制台快速开始例子

使用SDK：适合高级用户，需要编程基础。官方提供java版和python版的sdk。Java快速开始例子，Python快速开始例子

使用云渲染管理系统：专门为渲染场景定制的web管理系统。

命令行快速开始1

如果您还没开通批量计算服务，请先[开通](#)。

步骤预览

- 命令行工具安装和配置
- 作业准备
 - 上传数据文件到OSS
 - 准备任务程序
- 提交作业
- 查看作业运行状态及运行结果

1. 命令行工具安装和配置

命令行工具安装和配置

2. 作业准备

本作业的目的是求和，将 input.txt 中的数字全部加起来，求和后写入 output.txt。

由于计算比较简单本作业只需1个任务。

本例将OSS的目录挂载为VM本地目录，使用文件方式操作。

(1) 上传数据文件到OSS

先自行创建 input.txt。

input.txt的内容(确保一行一个数字):

```
2
40
51
```

将 input.txt 上传到:

```
bcso up input.txt oss://your-bucket/sum/inputs/

# 上传完成后check
bcso ls oss://your-bucket/sum/inputs/
```

- your-bucket表示您自己创建的bucket，本例子假设region为: cn-shenzhen.
- bcso 命令提供几个OSS常用的功能，使用 bcso -h 可以查看帮助，测试少量数据时使用很方便，但上传下载大量数据时不建议使用（没有实现多线程，上传下载慢。更多关于如何上传到OSS，请参考常用OSS工具。

(2) 准备任务程序

sum.sh 内容：

```
#!/bin/bash
t=0
while read LINE
do
t=$((t+${LINE}))
done < /home/inputs/input.txt
echo $t
echo $t > /home/outputs/output.txt
```

注意在上一个步骤里我们把输入文件 input.txt 上传到了oss://your-bucket/sum/inputs/，在以上程序中input.txt 是从虚拟机的/home/inputs/目录中读取，这是通过批量计算中对 OSS 的挂载功能实现的，具体配置将在下一步骤“提交作业”中解释。

在这个示例程序里，我们通过 bash 脚本完成了求和的功能。您也可以在脚本里执行任何其他应用程序，如何把应用程序部署到批量计算环境请参考自定义镜像和使用Docker。

3. 提交作业

在 sum.sh 所在目录运行下面的命令来提交作业：

```
bcs sub "sh sum.sh" -p sum.sh -r oss://your-bucket/sum/inputs/:/home/inputs/ -w oss://your-bucket/sum/outputs/:/home/outputs/
```

这里使用默认镜像和默认实例类型

-r 表示只读挂载，将OSS目录oss://your-bucket/sum/inputs/只读挂载到VM本地目录/home/inputs/，程序可以通过/home/inputs/路径来访问 input.txt 文件。

-w 表示可写挂载，将OSS目录oss://your-bucket/sum/outputs/挂载为VM本地目录/home/outputs/，写入本地目录/home/outputs/下的文件output.txt，会在程序运行完后，被自动上传到 OSS 的对应目录。

4. 查看作业运行状态及运行结果

```
bcs j # 获取作业列表, 每次获取作业列表后都会将列表缓存下来，一般第一个即是你刚才提交的作业
bcs j 1 # 查看缓存中第一个作业的详情
bcs log 1 # 查看缓存中第一个作业日志
```

可以使用以下命令查看结果：

```
bcs o cat oss://your-bucket/sum/outputs/output.txt
```

命令行快速开始2

本文档将介绍如何使用命令行工具来提交一个作业，目的是统计一个日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数。

如果您还没开通批量计算服务，请先[开通](#)。

步骤预览

- 命令行工具安装和配置

- 作业准备
 - 上传数据文件到OSS
 - 准备任务程序
- 提交作业
- 查看作业运行状态
- 查看运行结果

1. 命令行工具安装和配置

命令行工具安装和配置

2. 作业准备

目的：统计一个日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数。

该作业包含3个任务: split, count 和 merge:

- split 任务会把日志文件分成 3 份。
- count 任务会统计每份日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数 (count 任务需要配置InstanceCount为3，表示同时启动3个 count 任务)。
- merge 任务会把 count 的结果合并起来。

DAG图例:



(1) 上传数据文件到OSS

下载本例子所需的数据: log-count-data.txt

将 log-count-data.txt 上传到:

```
oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt
```

- your-bucket如表示您自己创建的bucket，本例子假设region为: cn-shenzhen.

```
bcs oss upload ./log-count-data.txt oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt
```

```
bcs oss cat oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt # 检查是否上传成功
```

- bcs o 命令提供几个OSS常用的功能，使用 bcs o -h 可以查看帮助，测试少量数据时使用很方便，但上传下载大量数据时不建议使用（没有实现多线程，上传下载慢。更多关于如何上传到OSS，请参考常用OSS工具。

(2) 准备任务程序

本例子的作业程序是使用python编写的，下载本例子所需的程序: log-count.tar.gz

使用下面的目录解压：

```
mkdir log-count && tar -xvf log-count.tar.gz -C log-count
```

解压后的log-count/目录结构如下

```
log-count
|-- conf.py # 配置
|-- split.py # split 任务程序
|-- count.py # count 任务程序
|-- merge.py # merge 任务程序
```

- 注意：不需要改动程序

3. 提交作业

(1) 编写作业配置

在log-count的父目录下创建一个文件: job.cfg(此文件要与log-count目录同级), 内容如下：

```
[DEFAULT]
job_name=log-count
description=demo
pack=./log-count/
deps=split->count;count->merge

[split]
cmd=python split.py

[count]
cmd=python count.py
nodes=3

[merge]
cmd=python merge.py
```

这里描述了一个多任务的作业，任务的执行顺序是 split->count->merge。

- 关于cfg格式的描述，请看多任务支持

(2) 提交命令

```
bcs sub --file job.cfg -r oss://your-bucket/log-count/:/home/input -w oss://your-bucket/log-count/:/home/output
```

- -r 和 -w 表示只读挂载和可写映射，具体请看这里: [OSS挂载](#)
- 同一个oss路径，可以挂载到不同的本地目录。但是不同的oss路径是不能挂载到同一个本地目录的，一定要注意。

4. 查看作业运行状态

```
bcs j # 获取作业列表, 每次获取作业列表后都会将列表缓存下来，一般第一个即是你刚才提交的作业  
bcs ch 1 # 查看缓存中第一个作业的状态  
bcs log 1 # 查看缓存中第一个作业日志
```

5. 查看结果

Job结束后，可以使用以下命令查看存在OSS中的结果。

```
bcs oss cat oss://your-bucket/log-count/merge_result.json
```

内容应该如下：

```
{"INFO": 2460, "WARN": 2448, "DEBUG": 2509, "ERROR": 2583}
```

控制台快速开始

介绍如何使用控制台来提交一个作业，目的是统计一个日志文件中 **INFO**、**WARN**、**ERROR**、**DEBUG** 出现的次数。

如果您还没开通批量计算服务，请先[开通](#)。

步骤预览

作业准备。

- 上传数据文件到OSS。
- 上传任务程序到OSS。

使用控制台提交作业。

查看作业状态。

查看结果。

1. 作业准备

本作业是统计一个日志文件中 **INFO**、**WARN**、**ERROR**、**DEBUG** 出现的次数。

该作业包含3个任务: split、count 和 merge:

- split 任务会把日志文件分成 3 份。
- count 任务会统计每份日志文件中 **INFO**、**WARN**、**ERROR**、**DEBUG** 出现的次数(count 任务需要配置 InstanceCount 为3, 表示同时启动 3 个 count 任务)。
- merge 任务会把 count 的结果统一合并起来。

DAG图例



上传数据文件到OSS

下载本例子所需的数据: log-count-data.txt

将 log-count-data.txt 上传到:

oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt

- your-bucket表示您自己创建的bucket, 本例子假设region为: cn-shenzhen.
- 更多关于如何上传到OSS, 请参考OSS文件上传以及常用OSS工具。

上传任务程序到OSS

本例子的作业程序是使用python编写的, 下载本例子所需的程序: log-count.tar.gz

本例子不需要改动示例代码。直接将 log-count.tar.gz 上传到 oss, 如上传到:

oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz。

如何上传前面已经讲过。

- BatchCompute 只支持以 tar.gz 为后缀的压缩包, 请注意务必用以上方式(gzip)打包, 否则将会无法解析。
- 如果你要修改代码, 可以解压后修改, 然后要用下面的方法打包:

命令如下:

```
> cd log-count #进入目录
> tar -czf log-count.tar.gz * #打包, 将所有这个目录下的文件打包到 log-count.tar.gz
```

可以运行这条命令查看压缩包内容:

```
$ tar -tvf log-count.tar.gz
```


可以看到以下列表:

```
conf.py
count.py
merge.py
split.py
```

2. 使用控制台提交作业

登录BatchCompute控制台。

单击 **作业列表** > **提交作业** 进行作业提交。请选择合适的Region(该region需要和bucket的region一致)。



这里使用了AutoCluster提交作业, 匿名集群需要至少配置 2 个参数, 其中:

可用的镜像ID , 可以使用系统提供的Image , 也可以自行制作镜像, 请看使用镜像。

实例规格 (InstanceType,实例类型) , 请看 目前支持类型。

如果需要运行本例子, 还需把 PackagePath (作业打包上传的OSS路径, 本例子中为 oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz) 、

StdoutRedirectPath、StderrRedirectPath (任务结果和错误的输出地址) , 修改成与上文对应的您的OSS路径(本例子中为 : oss://your-bucket/log-count/logs/)。

作业JSON模板如下, 具体参数含义请参照[这里](#)。

```
{
  "DAG": {
    "Dependencies": {
      "split": [
        "count"
      ],
      "count": [
        "merge"
      ],
      "merge": []
    },
    "Tasks": {
      "split": {
        "InstanceCount": 1,
        "LogMapping": {},
        "AutoCluster": {
          "Configs": {
            "Networks": {
```

```
"VPC": {
  "CidrBlock": "192.168.0.0/16"
}
},
"ResourceType": "OnDemand",
"InstanceType": "ecs.sn1ne.large",
"ImageId": "img-ubuntu-vpc"
},
"Parameters": {
  "Command": {
    "EnvVars": {},
    "CommandLine": "python split.py",
    "PackagePath": "oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz"
  },
  "InputMappingConfig": {
    "Lock": true
  },
  "StdoutRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/",
  "StderrRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/"
},
"InputMapping": {
  "oss://your-bucket/log-count/": "/home/input/"
},
"OutputMapping": {
  "/home/output/": "oss://your-bucket/log-count/"
},
"MaxRetryCount": 0,
"Timeout": 21600,
"ClusterId": ""
},
"merge": {
  "InstanceCount": 1,
  "LogMapping": {},
  "AutoCluster": {
    "Configs": {
      "Networks": {
        "VPC": {
          "CidrBlock": "192.168.0.0/16"
        }
      }
    },
    "ResourceType": "OnDemand",
    "InstanceType": "ecs.sn1ne.large",
    "ImageId": "img-ubuntu-vpc"
  },
  "Parameters": {
    "Command": {
      "EnvVars": {},
      "CommandLine": "python merge.py",
      "PackagePath": "oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz"
    },
    "InputMappingConfig": {
      "Lock": true
    },
    "StdoutRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/",
```

```

"StderrRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/"
},
"InputMapping": {
  "oss://your-bucket/log-count/": "/home/input/"
},
"OutputMapping": {
  "/home/output/": "oss://your-bucket/log-count/"
},
"MaxRetryCount": 0,
"Timeout": 21600,
"ClusterId": ""
},
"count": {
  "InstanceCount": 3,
  "LogMapping": {},
  "AutoCluster": {
    "Configs": {
      "Networks": {
        "VPC": {
          "CidrBlock": "192.168.0.0/16"
        }
      }
    },
    "ResourceType": "OnDemand",
    "InstanceType": "ecs.sn1ne.large",
    "ImageId": "img-ubuntu-vpc"
  },
  "Parameters": {
    "Command": {
      "EnvVars": {},
      "CommandLine": "python count.py",
      "PackagePath": "oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz"
    },
    "InputMappingConfig": {
      "Lock": true
    },
    "StdoutRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/",
    "StderrRedirectPath": "oss://your-bucket/log-count/logs/"
  },
  "InputMapping": {
    "oss://your-bucket/log-count/": "/home/input/"
  },
  "OutputMapping": {
    "/home/output/": "oss://your-bucket/log-count/"
  },
  "MaxRetryCount": 0,
  "Timeout": 21600,
  "ClusterId": ""
}
},
"Description": "batchcompute job",
"Priority": 0,
"JobFailOnInstanceFail": true,
"Type": "DAG",
"Name": "log-count"

```

```
}

```

- 确定各个参数及路径填写正确后，点击左下角的提交作业，并确认。

3. 查看作业状态

单击作业列表中最新提交的log-count作业，可以查看详情：

log-count

刷新 停止 作业详情 提交作业

作业详情

基本信息

作业ID: job-00000000577AS1050000213C000000035

作业名称: log-count

状态: 运行中

任务数量: 3

当实例失败时作业失败: true

类型: DAG

优先级: 0

创建时间: 2016-07-05 18:58:16 (5分钟以前)

开始时间: 2016-07-05 18:58:07

结束时间:

备注:

任务运行情况

1个完成 2个正在等待 0个正在运行 总进度: 20%

split

count

merge

任务名称	状态	进度	完成/总实例数	开始/结束时间	操作
count	等待中	0%	0 / 3	/	查看
merge	等待中	0%	0 / 1	/	查看
split	成功	100%	1 / 1	2016-07-05 18:58:07 / 2016-07-05 18:58:18	查看

单击任务名称 split，可以查看任务详情：

split

刷新 任务详情 提交作业

任务详情

基本信息

作业ID: job-00000000577AS1050000213C000000035

作业名称: log-count

ClusterId: AutoCluster (4核8GB, 镜像:m-2lga7wrbnb)

任务名称: split

状态: 成功

实例数量: 1

实例运行情况

1个完成 0个正在运行 进度: 100%

0

单击绿色方块，可以查看实例的日志：

split

刷新 任务详情 提交作业

任务详情

查看日志 (Instance: 0)

名称	大小	日志时间 / 距今	操作
stdout:job-00000000577AS1050000213C00000035:split.0	0.031 kb	2016-07-05 18:58:14 3分钟以前	查看 下载

基本信息

作业ID: job-00000000577AS1050000213C000000035

作业名称: log-count

ClusterId: AutoCluster (4核8GB, 镜像:m-2lga7wrbnb)

任务名称: split

状态: 成功

实例数量: 1

实例运行情况

1个完成 0个正在运行 进度: 100%

0

4. 查看结果

您可以登录OSS控制台 查看your-bucket 这个bucket下面的这个文件：/log-count/merge_result.json。

内容应该如下：

```
{"INFO": 2460, "WARN": 2448, "DEBUG": 2509, "ERROR": 2583}
```

Java快速开始

Java快速开始例子

本文档将介绍如何使用 Java 版 SDK 来提交一个作业，目的是统计一个日志文件中 “INFO” , “WARN” , “ERROR” , “DEBUG” 出现的次数。

如果您还没开通批量计算服务，请先[开通](#)。

步骤预览

- 作业准备
 - 上传数据文件到OSS
 - 使用示例代码
 - 编译打包
 - 上传到OSS
- 使用SDK创建(提交)作业
- 查看结果

1. 作业准备

本作业是统计一个日志文件中 “INFO” , “WARN” , “ERROR” , “DEBUG” 出现的次数。

该作业包含3个任务: split, count 和 merge:

- split 任务会把日志文件分成 3 份。
- count 任务会统计每份日志文件中 “INFO” , “WARN” , “ERROR” , “DEBUG” 出现的次数 (count 任务需要配置InstanceCount为3，表示同时启动3台机器运行个 count 程序)。
- merge 任务会把 count 任务的结果统一合并起来。

DAG图例:



(1) 上传数据文件到OSS

下载本例子所需的数据: log-count-data.txt

将 log-count-data.txt 上传到:

```
oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt
```

- your-bucket表示您自己创建的bucket，本例子假设region为: cn-shenzhen.
- 如何上传到OSS，请参考OSS上传文档。

(2) 使用示例代码

这里我们将采用Java来编写作业任务，使用maven来编译，推荐使用IDEA：
<http://www.jetbrains.com/idea/download/> 选择Community版本(免费).

示例程序下载:java-log-count.zip

这是一个maven工程。

- 注意：无需修改代码。

(3) 编译打包

运行命令编译打包:

```
mvn package
```

即可在target得到下面3个jar包:

```
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Split.jar  
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Count.jar  
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Merge.jar
```

再将3个jar包，打成一个tar.gz压缩包，命令如下:


```
> cd target #进入target目录
> tar -czf worker.tar.gz *SNAPSHOT-*.jar #打包
```

运行以下命令，查看包的内容是否正确：

```
> tar -tvf worker.tar.gz
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Split.jar
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Count.jar
batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Merge.jar
```

- 注意：BatchCompute 只支持以 tar.gz 为后缀的压缩包，请注意务必用以上方式(gzip)打包，否则将会无法解析。

(4) 上传到OSS

本例将 worker.tar.gz 上传到 OSS 的 your-bucket 中：

```
oss://your-bucket/log-count/worker.tar.gz
```

- 如要运行本例子，您需要创建自己的bucket，并且把worker.tar.gz文件上传至您自己创建的bucket的路径下。

2. 使用SDK创建(提交)作业

(1) 新建一个maven工程

在pom.xml中增加以下dependencies：

```
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.aliyun</groupId>
<artifactId>aliyun-java-sdk-batchcompute</artifactId>
<version>5.2.0</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>com.aliyun</groupId>
<artifactId>aliyun-java-sdk-core</artifactId>
<version>3.2.3</version>
</dependency>
</dependencies>
```

- 请确定使用最新版本的 SDK: Java 版 SDK

(2) 新建一个java类：Demo.java

提交作业需要指定集群ID或者使用匿名集群参数。本例子使用匿名集群方式进行。匿名集群需要配置2个参数, 其中:

- 可用的镜像ID, 可以使用系统提供的Image, 也可以自行制作镜像, 请看使用镜像。
- 实例规格 (InstanceType,实例类型), 请看 目前支持类型。

在 OSS 中创建存储StdoutRedirectPath(程序输出结果)和StderrRedirectPath(错误日志)的文件路径, 本例中创建的路径为

```
oss://your-bucket/log-count/logs/
```

- 如需运行本例子, 请按照上文所述的变量获取以及与上文对应的您的OSS路径对程序中注释中的变量进行修改。

Java SDK 提交程序模板如下, 程序中具体参数含义请参照 SDK接口说明。

Demo.java:

```
/*
 * IMAGE_ID : ECS镜像, 由上文所述获取
 * INSTANCE_TYPE: 实例类型, 由上文所述获取
 * REGION_ID : 区域为青岛/杭州, 目前只有青岛开通, 此项需与上文OSS存储worker的bucket地域一致
 * ACCESS_KEY_ID: AccessKeyId可以由上文所述获取
 * ACCESS_KEY_SECRET: AccessKeySecret可以由上文所述获取
 * WORKER_PATH : 由上文所述打包上传的worker的OSS存储路径
 * LOG_PATH : 错误反馈和task输出的存储路径, logs文件需事先自行创建
 */
import com.aliyuncs.batchcompute.main.v20151111.*;
import com.aliyuncs.batchcompute.model.v20151111.*;
import com.aliyuncs.batchcompute.pojo.v20151111.*;
import com.aliyuncs.exceptions.ClientException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Demo {

    static String IMAGE_ID = "img-ubuntu"; //这里填写您的 ECS 镜像ID
    static String INSTANCE_TYPE = "ecs.sn1.medium"; //根据region填写合适的InstanceType

    static String REGION_ID = "cn-shenzhen"; //这里填写region
    static String ACCESS_KEY_ID = ""; //your-AccessKeyId; 这里填写您的AccessKeyId
    static String ACCESS_KEY_SECRET = ""; //your-AccessKeySecret; 这里填写您的AccessKeySecret
    static String WORKER_PATH = ""; //oss://your-bucket/log-count/worker.tar.gz; // 这里填写您上传的worker.tar.gz的
    OSS存储路径
    static String LOG_PATH = ""; // "oss://your-bucket/log-count/logs/"; // 这里填写您创建的错误反馈和task输出的OSS存
    储路径
    static String MOUNT_PATH = ""; // "oss://your-bucket/log-count/";

    public static void main(String[] args){

        /** 构造 BatchCompute 客户端 */
```

```
BatchCompute client = new BatchComputeClient(REGION_ID, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET);

try{

    /** 构造 Job 对象 */
    JobDescription jobDescription = genJobDescription();

    //创建Job
    CreateJobResponse response = client.createJob(jobDescription);

    //创建成功后，返回jobId
    String jobId = response.getJobId();

    System.out.println("Job created success, got jobId: "+jobId);

    //查询job状态
    GetJobResponse getJobResponse = client.getJob(jobId);

    Job job = getJobResponse.getJob();

    System.out.println("Job state:"+job.getState());

} catch (ClientException e) {
    e.printStackTrace();

    System.out.println("Job created failed, errorCode:"+ e.getErrCode()+", errorMessage:"+e.getErrMsg());
}

private static JobDescription genJobDescription(){

    JobDescription jobDescription = new JobDescription();

    jobDescription.setName("java-log-count");
    jobDescription.setPriority(0);
    jobDescription.setDescription("log-count demo");
    jobDescription.setJobFailOnInstanceFail(true);
    jobDescription.setType("DAG");

    DAG taskDag = new DAG();

    /** 添加 split task */

    TaskDescription splitTask = genTaskDescription();
    splitTask.setTaskName("split");
    splitTask.setInstanceCount(1);
    splitTask.getParameters().getCommand().setCommandLine("java -jar batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Split.jar");
    taskDag.addTask(splitTask);

    /** 添加 count task */
    TaskDescription countTask = genTaskDescription();
```

```
countTask.setTaskName("count");
countTask.setInstanceCount(3);
countTask.getParameters().getCommand().setCommandLine("java -jar batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Count.jar");
taskDag.addTask(countTask);

/** 添加 merge task */
TaskDescription mergeTask = genTaskDescription();
mergeTask.setTaskName("merge");
mergeTask.setInstanceCount(1);
mergeTask.getParameters().getCommand().setCommandLine("java -jar batchcompute-job-log-count-1.0-SNAPSHOT-Merge.jar");
taskDag.addTask(mergeTask);

/** 添加Task依赖: split-->count-->merge */

List<String> taskNameTargets = new ArrayList();
taskNameTargets.add("merge");
taskDag.addDependencies("count", taskNameTargets);

List<String> taskNameTargets2 = new ArrayList();
taskNameTargets2.add("count");
taskDag.addDependencies("split", taskNameTargets2);

//dag
jobDescription.setDag(taskDag);

return jobDescription;
}

private static TaskDescription genTaskDescription(){

    AutoCluster autoCluster = new AutoCluster();
    autoCluster.setInstanceType(INSTANCE_TYPE);
    autoCluster.setImageId(IMAGE_ID);
    //autoCluster.setResourceType("OnDemand");

    TaskDescription task = new TaskDescription();
    //task.setTaskName("Find");

    //如果使用VPC，需要配置cidrBlock, 请确保IP段不冲突
    Configs configs = new Configs();
    Networks networks = new Networks();
    VPC vpc = new VPC();
    vpc.setCidrBlock("192.168.0.0/16");
    networks.setVpc(vpc);
    configs.setNetworks(networks);
    autoCluster.setConfigs(configs);

    //打包上传的作业的OSS全路径
    Parameters p = new Parameters();
    Command cmd = new Command();
    //cmd.setCommandLine("");
    //打包上传的作业的OSS全路径
```

```
cmd.setPackagePath(WORKER_PATH);
p.setCommand(cmd);
//错误反馈存储路径
p.setStderrRedirectPath(LOG_PATH);
//最终结果输出存储路
p.setStdoutRedirectPath(LOG_PATH);

task.setParameters(p);
task.addInputMapping(MOUNT_PATH, "/home/input");
task.addOutputMapping("/home/output",MOUNT_PATH);

task.setAutoCluster(autoCluster);
//task.setClusterId(clusterId);
task.setTimeout(30000); /* 30000 秒*/
task.setInstanceCount(1); /** 使用1个实例来运行 */

return task;
}
}
```

正常输出样例：

```
Job created success, got jobId: job-01010100010192397211
Job state:Waiting
```

3. 查看作业状态

您可以用SDK中的 `获取作业信息` 方法获取作业状态：

```
//查询job状态
GetJobResponse getJobResponse = client.getJob(jobId);
Job job = getJobResponse.getJob();
System.out.println("Job state:"+job.getState());
```

Job的state可能为：Waiting, Running, Finished, Failed, Stopped.

4. 查看结果

您可以登录batchcompute控制台查看job状态。

Job运行结束，您可以登录OSS控制台 查看your-bucket 这个bucket下面的这个文件：/log-count/merge_result.json。

内容应该如下：

```
{"INFO": 2460, "WARN": 2448, "DEBUG": 2509, "ERROR": 2583}
```

您也可以使用OSS的SDK来获取结果。

Python快速入门示例

Python快速入门示例

本文档将介绍如何使用 Python 版 SDK 来提交一个作业，目的是统计一个日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数。

如果您还没开通批量计算服务，请先[开通](#)。

步骤预览

- 作业准备
 - 上传数据文件到OSS
 - 上传任务程序到OSS
- 使用SDK创建(提交)作业
- 查看结果

1. 作业准备

本作业是统计一个日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数。

该作业包含3个任务: split, count 和 merge:

- split 任务会把日志文件分成 3 份。
- count 任务会统计每份日志文件中“INFO”、“WARN”、“ERROR”、“DEBUG”出现的次数 (count 任务需要配置InstanceCount为3，表示同时启动3台机器运行个 count 程序)。
- merge 任务会把 count 任务的结果统一合并起来。

DAG图例:



(1) 上传数据文件到OSS

下载本例子所需的数据: log-count-data.txt

将 log-count-data.txt 上传到:

```
oss://your-bucket/log-count/log-count-data.txt
```

- your-bucket表示您自己创建的bucket，本例子假设region为: cn-shenzhen.
- 如何上传到OSS，请参考OSS上传文档。

(2) 上传任务程序到OSS

本例子的作业程序是使用python编写的，下载本例子所需的程序: log-count.tar.gz

本例子不需要改动示例代码。直接将 log-count.tar.gz 上传到 oss，如上传到：

```
oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz。
```

如何上传前面已经讲过。

- BatchCompute 只支持以 tar.gz 为后缀的压缩包, 请注意务必用以上方式(gzip)打包, 否则将会无法解析。

如果您要修改代码，可以解压后修改，然后要用下面的方法打包：

命令如下:

```
> cd log-count #进入目录
> tar -czf log-count.tar.gz * #打包，将所有这个目录下的文件打包到 log-count.tar.gz
```

可以运行这条命令查看压缩包内容：

```
$ tar -tvf log-count.tar.gz
```

可以看到以下列表:

```
conf.py
count.py
merge.py
split.py
```

2. 使用SDK创建(提交)作业

python SDK 的相关下载与安装请参阅[这里](#)。

v20151111版本，提交作业需要指定集群ID或者使用匿名集群参数。本例子使用匿名集群方式进行。匿名集群需要配置2个参数, 其中:

- 可用的镜像ID, 可以使用系统提供的Image, 也可以自行制作镜像, 请看[使用镜像](#)。
- 实例规格 (InstanceType,实例类型), 请看 [目前支持类型](#)。

在 OSS 中创建存储StdoutRedirectPath(程序输出结果)和StderrRedirectPath(错误日志)的文件路径, 本例中创建的路径为

```
oss://your-bucket/log-count/logs/
```

- 如需运行本例子, 请按照上文所述的变量获取以及与上文对应的您的OSS路径对程序中注释中的变量进行修改。

Python SDK 提交程序模板如下, 程序中具体参数含义请参照[这里](#)。

```
#encoding=utf-8
import sys

from batchcompute import Client, ClientError
from batchcompute import CN_SHENZHEN as REGION
from batchcompute.resources import (
    JobDescription, TaskDescription, DAG, AutoCluster
)

ACCESS_KEY_ID="" # 填写您的AK
ACCESS_KEY_SECRET="" # 填写您的AK

IMAGE_ID = 'img-ubuntu' #这里填写您的镜像ID
INSTANCE_TYPE = 'ecs.sn1.medium' # 根据实际region支持的InstanceType 填写
WORKER_PATH = " " # 'oss://your-bucket/log-count/log-count.tar.gz' 这里填写您上传的log-count.tar.gz的OSS存储路径
LOG_PATH = " " # 'oss://your-bucket/log-count/logs/' 这里填写您创建的错误反馈和task输出的OSS存储路径
OSS_MOUNT= " " # 'oss://your-bucket/log-count/' 同时挂载到/home/inputs 和 /home/outputs

client = Client(REGION, ACCESS_KEY_ID, ACCESS_KEY_SECRET)

def main():
    try:
        job_desc = JobDescription()

        # Create auto cluster.
        cluster = AutoCluster()
        cluster.InstanceType = INSTANCE_TYPE
        cluster.ResourceType = "OnDemand"
        cluster.ImageId = IMAGE_ID

        # Create split task.
        split_task = TaskDescription()
```



```
split_task.Parameters.Command.CommandLine = "python split.py"
split_task.Parameters.Command.PackagePath = WORKER_PATH
split_task.Parameters.StdoutRedirectPath = LOG_PATH
split_task.Parameters.StderrRedirectPath = LOG_PATH
split_task.InstanceCount = 1
split_task.AutoCluster = cluster
split_task.InputMapping[OSS_MOUNT]='/home/input'
split_task.OutputMapping['/home/output'] = OSS_MOUNT

# Create map task.
count_task = TaskDescription(split_task)
count_task.Parameters.Command.CommandLine = "python count.py"
count_task.InstanceCount = 3
count_task.InputMapping[OSS_MOUNT] = '/home/input'
count_task.OutputMapping['/home/output'] = OSS_MOUNT

# Create merge task
merge_task = TaskDescription(split_task)
merge_task.Parameters.Command.CommandLine = "python merge.py"
merge_task.InstanceCount = 1
merge_task.InputMapping[OSS_MOUNT] = '/home/input'
merge_task.OutputMapping['/home/output'] = OSS_MOUNT

# Create task dag.
task_dag = DAG()
task_dag.add_task(task_name="split", task=split_task)
task_dag.add_task(task_name="count", task=count_task)
task_dag.add_task(task_name="merge", task=merge_task)
task_dag.Dependencies = {
'split': ['count'],
'count': ['merge']
}

# Create job description.
job_desc.DAG = task_dag
job_desc.Priority = 99 # 0-1000
job_desc.Name = "log-count"
job_desc.Description = "PythonSDKDemo"
job_desc.JobFailOnInstanceFail = True

job_id = client.create_job(job_desc).Id
print('job created: %s' % job_id)

except ClientError, e:
print (e.get_status_code(), e.get_code(), e.get_requestid(), e.get_msg())

if __name__ == '__main__':
sys.exit(main())
```

3. 查看作业状态

您可以用SDK中的 `获取作业信息` 方法获取作业状态：

```
jobInfo = client.get_job(job_id)
print (jobInfo.State)
```

State状态可能为：Waiting, Running, Finished, Failed, Stopped.

4. 查看结果

您可以登录OSS控制台 查看your-bucket 这个bucket下面的这个文件：/log-count/merge_result.json。

内容应该如下：

```
{"INFO": 2460, "WARN": 2448, "DEBUG": 2509, "ERROR": 2583}
```

- 您也可以使用OSS的SDK来获取结果。

限制说明

限制说明

BatchCompute的资源池在用户间共享，申请集群资源时可能可分配资源数会小于用户申请资源数，提交计算任务时也可能需要排队等待。

BatchCompute的计算节点VM没有公网IP，不支持直接访问公网地址。如果需要访问公网，可以在用户VPC内创建节点，并配置 NAT 网关来实现。