

号码隐私保护

通用参考

通用参考

相应的错误码在各自的接口调用的文档中。

AXN错误码参见（文档末尾处）AXN接口调用错误码

AXB错误码参见（文档末尾处）AXB接口调用错误码

序号	错误代码	代码描述
1	1	未分配的号码
2	2	无路由到指定的转接网
3	3	无路由到目的地
4	4	发送专用信息音
5	16	正常的呼叫拆线
6	17	用户忙
7	18	用户未响应
8	19	用户未应答
9	20	用户缺席
10	21	呼叫拒收
11	22	号码改变
12	27	目的地不可达
13	28	无效的号码格式（地址不全）
14	29	性能拒绝
15	31	正常—未指定
16	34	无电路/通路可用
17	42	交换设备拥塞
18	50	所请求的性能未预定
19	53	CUG中限制去呼叫
20	55	CUG中限制来呼叫
21	57	承载能力无权
22	58	承载能力目前不可用

23	65	承载能力未实现
24	69	所请求的性能未实现
25	87	被叫用户不是CUG的成员
26	88	不兼容的目的地
27	90	不存在的CUG
28	91	无效的转接网选择
29	95	无效的消息，未指定
30	97	消息类型不存在或未实现
31	99	参数不存在或未实现
32	102	定时器终了时恢复
33	103	参数不存在或未实现—传递
34	110	消息带有未标识的参数-舍弃
35	111	协议错误，未指定
36	127	互通，未指定