

弹性 Web 托管

用户指南

用户指南

在使用弹性 Web 托管时有如下限制：

只能通过 FTP 登录服务器，并且只允许管理所在站点的文件。无法通过管理员账号登录并管理服务器。

仅支持 PHP 文件和静态网页的访问。

每秒钟处理的访问请求数不能超过 1000 个（1000 QPS）。

免费提供的共享版 RDS 的 MySQL 并发上限为 10 个。

每款产品都有共享 CPU 上限、内存上限、磁盘空间上限和流量上限。

不支持经营性 ICP 备案。

单个站点的文件数不超过 20 万。

其他有可能影响服务器和网络整体稳定性的行为，也会被限制。

基本设置

网站建设

如果您已经有网站源代码和数据，您可以按以下步骤在弹性 Web 托管实例上搭建网站。

获取主机的信息。

向主机上传网站程序。

调试网站。

绑定域名。

将域名解析到主机。

环境设置

弹性 Web 托管目前支持的语言是 PHP，默认为 PHP 5.3 版本。

如果默认版本与您的程序版本要求不同，您可以按以下步骤更换 PHP 版本。

注意：切换 PHP 版本后，实例会自动重启。

登录 弹性 Web 托管控制台。

在 **主机列表** 里找到需要更换 PHP 版本的主机，在 **操作** 列，单击 **管理**。

在左侧导航栏里，单击 **环境设置 > PHP版本设置**。

选择您程序所用的 PHP 版本，并单击 **提交**。

设置完成后，访问您的网站进行测试。如果有问题，建议修改程序或者切换至其他版本进行测试。